

05.01.2022

TEGNINGSNUMMER: VI200-KS

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids. For korrekt montage og tætning, henvises til vinduesleverandørens anvisninger. Fuge mellem vindueskarm og vinduesfalse udføres som to-trins fuger, den yderste del fungerer som regnskærm, og den indvendigdel fungerer som lufttætning/vindspærre.

Sålbænk skal udføres med fald og længde iht. producentens anvisning, hvor der tages hensyn til forskellen i fugt- og temperaturbevægelser.

Vindue (lodret snit)


Bagmur: H+H Kalksandsten

Rulleskiftesålbænk/brystning

Fremskudt vindue uden lysningspanel

Hulmur, 408 mm

$U_{i1}$	$\psi_{sa}$
$\frac{W}{m^2K}$	$\frac{W}{mK}$
0,21	-



H+H Danmark A/S  
Skanderborgvej 234  
8260 Viby  
Tlf.: +45 70 24 00 50 / mail@HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

**H+H**