

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: GA506-TB

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.  
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.  
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.

Gavl (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Gavltrekan/tag uden udhæng/bjælkespær

Tagkonstruktion, koldt tag, udføres med ventilation fra stern til stern eller kip.  
 Dimensionering af ventilationsåbninger udføres af projektets rådgiver.

H+H Termoblokken, 400 mm

Ventileret tag (koldt tag).



$U_{kt}$	$U_{lv}$	$\psi_k$
$W/m^2K$	$W/mK$	$W/mK$
0,13	0,11	-**

(\*\* Se DS418, Anneks M)

H+H Nordics A/S  
 Skanderborgvej 234  
 8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

