



TEGNINGSNUMMER: LE604-KS

NOTE: Dilatationsfuge i formur kan i lydteknisk henseende undlades, hvis der ud for boligadskillevæg er en lodret zone med en bredde på mindst 1200 mm friholdes for bindere. Projektes rådgiver/akustiker skal godkende denne løsning.

Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfugetykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Lejlighedsskel, indvendig hjørne (vandret snit)

Bagmur: H+H Multipladen®

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horizontal lydkrav

Formur uden dilatationsfuge

**Lydklassifikation: Lydklasse C**Luftlydisolation vandret  $R'_w \geq 55$  dB

H+H Nordics A/S  
Skanderborgvej 234  
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

**H+H**