

H3UA1

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: LE609-MP,MB,TB

NOTE: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit) forbindelser mellem de to vægge.

Det sikres, at den lodrette dilatationsfuge er fri for mørtel i hele tykkelse.  
Dilatationsfuge føres til betonfundament.


Ydervæg: H+H Termoblokken  
Lejlighedsskel: H+H Multipladen®  
H+H Murblokken®

Lejlighedsskel/facade/dobbeltvægge med isolering/vertikale lydkrav

$$U_{i1}$$

$$\frac{W/m^2K}{0,13}$$

**Lydklassifikation: Lydklasse C**  
Luftlydisolation  $R'_w \geq 55$  dB



H+H Nordics A/S  
Skanderborgvej 234  
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

**H+H**