



05.01.2022

TEGNINGSNUMMER: SK707-KS

NOTE: * Studsfugeankre monteres i H+H Kalksandstens liggefuge. Hvis studsfugeankeret rammer montagehullet på kalksandstenen, så anvendes i stedet for 2 stk. studsfugeanker, et på hvert side af montagehullet.

Antal beslag og befæstigelser dimensioneres efter nærmere beregning.

Ingen lim mod kalksandsten, øvrige fuger limes som normalt.

Byggeproces, kalksandsten opstilles altid inden porebeton.

Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfugetykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit)

Skillevæg: H+H Multipladen®

H+H Kalksandsten

Tilslutning til Kalksandsten med H+H Studsfugeanker

Med lydkrav

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H