



Brug af HYSAN til fjernelse af skimmelsvamp på mineralske overflader i lukkede byggerier der ikke er malerbehandlede, taget for hurtigt i brug, mangelfuldt udtørret eller som er vandskadet.



Foto: Misfarvning på væg som følge af skimmelvækst

Hvad er skimmelsvamp ?

Skimmelsvamp kan typisk kendes på, at der forekommer sortbrune, blågrønne og hvidlige kolonier og pletter på den angrebne overflade. Skimmelsvampen vil normalt ikke sidde i det underliggende lag. Det er vores erfaring, at skimmelsvamp, med Hysan (læs: Protox-metoden) kan fjernes effektivt uden at ødelægge væggens overflade.

Redskaber:

Have- eller blomstersprøjte
Beskyttelseshandsker
Børste – af typen halvstiv nylon-opvaskebørste
Evt. afdækning
Klude til optørring af spild
Evt. åndedrætsværn (A2/B2/P3)
ProClean kvalitetskontrol (evt. anden test)

Hvordan fortyndes HYSAN ?

HYSAN er et koncentrat som kan fortyndes efter behov.

Koncentreret HYSAN - til særligt genstridig misfarvning
1 del HYSAN + 1 del vand - til svære angreb
1 del HYSAN + 2 dele vand - middelsvære angreb
1 del HYSAN + 3 dele vand - lette angreb

AFRENSNING med HYSAN (Protox-metoden):

1. Overfladen støvsuges grundigt med støvsuger med pollenfilter (mikrofilter)
2. En opløsning af HYSAN og vand opblandes i en blomster- ell. havesprøjte.
3. Den skimmelangrebne overflade påsprøjtes HYSAN-opløsningen og overfladen bearbejdes grundigt med en nylon-børste indtil skimmelangrebet er løst fra overfladen. Forbrug ca. 1/2 liter pr. m².
4. Den bearbejdede overflade skylles nu ren med HYSAN-opløsningen fra blomster-/havesprøjten. Derved fjernes mest muligt sporer, partikler og snavs fra overfladen.
5. Den "våde" Hysan-behandlede overflade bør nu stå i op til 1 døgn og virke i overfladen, hvorved restlugtstoffer nedbrydes ved oxidation (iltning).
6. Efter 1 døgn's virketid kan overfladen evt. aftørres med rent vand.
7. Er der risiko for genvækst på grund af vedvarende fugt i underlaget, kan der efterbehandles med PROTOXSKIMMEL.

Åndedrætsværn:

Når man fjerner skimmelangrebet tapet, gips, pudslag, isolering mv. er der risiko for at der kan frigives skimmelsporer til luften. Det anbefales derfor at man anskaffer sig et åndedrætsværn.

Et åndedrætsværn af typen A2/B2/P3 beskytter både mod at indånde partikler fra skimmelsvampene og samtidig også mod indånding af aerosoler fra desinfektionsmidlet når man påsprøjter HYSAN.

Engangs-åndedrætsværn kan købes hos INNOCARE.dk og de fleste byggemarkeder.

Kvalitetskontrol:

Hvis du selv vil kontrollere om skimmelsvampen er fjernet kan det gøres med en ProClean® test (vat-pind). ProClean-testen er en standard protein-test der viser om skimmelsvampens proteiner er fjernet.

FOREBYGGELSE MOD SKIMMELSVAMP:

Det er vigtigt at fjerne årsagen til at skimmelsvampeangrebet er opstået. Hvis ikke årsagen fjernes vil skimmelsvampen med stor sandsynlighed opstå igen.

Hvis ikke årsagen kan fjernes, er det muligt at forebygge mod nye skimmelangreb med PROTOXSKIMMEL. Midlet påføres den afrensede overflade med pensel, sprøjte eller lignende. Protoxskimmel er testet for afgangninger og kan bruges indendøre. Læs mere på www.protox.dk.

Salg:

Se forhandlerliste på www.protox.dk

Insekt-, svampe- og skimmelsvampebekæmpelse

PROTOX beskæftiger sig med udvikling og salg af midler til bekæmpelse og forebyggelse af svampe-, skimmelsvampe- og insektangreb på bygningsmaterialer. Disse midler bliver hovedsageligt brugt og videredistribueret af professionelle brugere og rådgivere, som arkitekter, entreprenører, håndværkere, bygningskonsulenter, rådgivende ingeniører mv.

Sparring omkring svampe- og indeklimaproblemer

I forbindelse med salg af en række specialprodukter til insekt- svampe- og skimmelsvampebekæmpelse kan PROTOX hjælpe med professionel sparring omkring miljørigtig anvendelse, arbejdsmiljøspørgsmål og løsningsforslag til konkrete insekt-, svampe- og skimmelsvampeproblemer