

TEGningsnummer: TA407-TB

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
 Remme bør samles i længderetning med f.eks, sømplate.

Murkroneinddækning udføres iht. projektets rådgiver, se også BYG-ERFA Erfaringsblad (27) 161216.

Tilslutning (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken
 Murkrone: H+H Celblokken®

Ydervæg/murkrone/træbjælkelag/bærende kant

17,5 cm bred bjælke indvendig

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{k1}	U_{lv}	ψ_{sa}
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,15	0,13	0,00



H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby
 Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

