

TEGNINGSNUMMER: TA414-MP,VE,MB

NOTE: Vekselsbjælke for optimering af tagforankringsplacering i forhold til spær, således der kan indregnes så lang en effektiv vægskivelængde som muligt. Vekselsbjælke skal have effektiv fladekontakt imod rem, således forankring kan overføre trækket direkte lokalt til rem på mur.


Tagfod, optimeret forankringsplacering I (lodret snit)

Bagmur: H+H Multipladen®
H+H Murblokken®
H+H Vægelementet®

Vindtrækbånd bukket omkring trempel, opstrammes effektivt med båndspænder og sømmes i vekselsbjælke iht. leverandørens anvisning.

Tagfod med udhæng/25° gitterspær/tagforankring

Hulmur, 408 mm



$$\begin{matrix} U_t & | & U_w \\ \hline & & \text{W/m}^2\text{K} \end{matrix}$$

$$0,16^* \quad | \quad 0,14$$

*Bagmur regnet som Multipladen 535

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

02.01.2023

H+H