



02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: SK705-MP,MB

NOTE: Vægge monteres med 15 mm, +/- 5 mm fugeafstand Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit) til eksisterende væg.

Max. 10 mm nedbøjning for fjederbeslag.

Skillevæg: H+H Multipladen®
H+H Murblokken®

Antal fjederbeslag og befæstigelse dimensioneres efter nærmere beregning.

Eksisterende væg/ny væg

Fugedimensionering sker på grundlag af de forventede bevægelser i de omgivende bygningsdele, dimensionering fortages af projektets rådgiver.

*Fuge kan udføres med byggeskum og akrylfugemasse til tætning/lukning mellem væg og loft. Byggeskum renskæres i niveau med vægoverflade under montageentreprise og byggeskum overflade lukkes med akrylfugemasse under malerentreprise. Limfugerne i porebetonen skal være tilstrækkeligt hændnet, inden byggeskum udføres, således limfugerne i porebetonen altid har større trækstryke end byggeskum.

Tilslutning til eksist. væg med fjederbeslag

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

H+H