



05.01.2022

TEGNINGSNUMMER: ISO901-KS

NOTE: Som udjævningsblokke anvendes typisk H+H Tilpasningssten i højde 50, 70, 123, 150, 175 eller 248 mm. Limfugetykkelse er ca. 2 mm. H+H Tilpasningssten inkl. limfuge = 52, 72, 125, 152, 177 eller 250 mm.

For kompelt formatoversigt, se H+H Produktoversigt.

Murbinder eftermonteres i H+H Kalksandssten og placeres iht. skiftegangen i formuren. Antal og placering af murbinder i henhold til murværksnormen DS/EN 1996-1-1.

Projektering (lodret snit)

Bagmur: 150 mm H+H Kalksandsten

Lodret hulmål: 2145 mm

Modulsystem 24M, 25 cm bred bjælker indvendig

Hulmur, 408 mm

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H