



P3BD

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: SK702-MP,VE,MB

NOTE: Vægtop monteres med 15 mm, +/- 5 mm, afstand til eksisterende loft.

Max. 10 mm nedbøjning for fjederbeslag.

Antal fjederbeslag og befæstigelse dimensioneres efter nærmere beregning.

*Ved alm. etagehøjde i boligbyggeri med 100 mm skillevægge: 1. fjederbeslag monteres 1000 mm fra tværvægge, herefter pr. 600 mm.

Fugedimensionering sker på grundlag af de forventede bevægelser i de omgivende bygningsdele, dimensionering fortages af projektets rådgiver.

**Fuge kan udføres med byggeskum og akrylfugemasse til tætning/lukning mellem væg og loft. Byggeskum renskæres i niveau med vægoverflade under montageentreprise og byggeskum overflade lukkes med akrylfugemasse under malerentreprise. Limfuger i porebeton skal være tilstrækkeligt hændnet, inden byggeskum udføres, således porebetonlimfugerne altid har større trækstryke end byggeskum.

Lodret skillevæg/tilslutning (lodret snit)

Skillevæg: H+H Multipladen®
H+H Vægelementet®
H+H Murblokken®

Skillevægstop/loft

Tilslutning til eksist. loft med fjederbeslag

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H