

TEGNINGSNUMMER: LE600-MP,VE,MB

NOTE: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit) forbindelser mellem de to vægge.

Det sikres, at den lodrette dilatationsfuge er fri for mørtel i hele tykkelse.
Dilatationsfuge føres til betonfundament.

Bagmur: H+H Multipladen®
H+H Vægelementet®
H+H Murblokken®
Lejlighedsskel: H+H Multipladen®
H+H Vægelementet®
H+H Murblokken®

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/vertikal lydkrav


Dobbeltvægge med isolering

$$U_{i1}$$

$$\frac{W/m^2K}{0,16^*}$$

Lydklassifikation: Lydklasse C
Luftlydisolation $R'_w \geq 55$ dB

*Bagmur regnet som Multipladen 535



H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

