



17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: SK708-KS

NOTE: Projektets rådgiver dimensionere antal studs-fugeanker. Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit)

Studs-fugeanker monteres i H+H Kalksandstens liggefuge. Hvis studs-fugeankeret rammer montagehullet på kalksandstenen, så anvendes i stedet for 2 stk. studs-fugeanker, et på hvert side af montagehullet.

Limsamlinger mellem H+H Kalksandsten og H+H Multipladen 535 udføres altid med H+H Blokfix.

Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfugeykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Skillevæg: H+H Multipladen®

H+H Kalksandsten

Tilslutning til Kalksandsten med H+H Studsfugeanker

Uden lydkrav

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

H+H