

TEGNINGSNUMMER: VI202-MP,VE,MB

NOTE: Bindere placeres 1000 mm fra hjørnet af bagvæggen. Vindue (vandret snit)

Vinduets ramme er kun vist som et omrids.  
 For korrekt montage og tætning, henvises til vinduesleverandørens anvisninger.

Bagmur: H+H Multipladen®  
 H+H Vægelementet®  
 H+H Murblokken®

Vindues karm placeres ud fra kuldebro-afbrydelse med Sidefalsle  
 mindst 20 mm overlap ift. både for- og bagmur.

Fremskudt vindue uden lysningspanel


Fugeafstanden mellem beslag og karm fikses med kile eller blivende opklodsning, på beslaget.

Hulmur, 408 mm

$U_{ti}$	$U_k$	$\psi_{sa}$	$\psi_k$	$\psi_{..}$
W/m <sup>2</sup> K		W/mK		
0,16*	0,29	0,01	0,00	-0,08**

\*Bagmur regnet som Multipladen 535

\*\* Se DS418, Anneks M



H+H Nordics A/S  
 Skanderborgvej 234  
 8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

**H+H**