


TEGNINGSNUMMER: TA400-MP,VE,MB

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
 Remme bør samles i længderetning med f.eks, sømplate.
 Vinduets ramme er kun vist som et omrids. For korrekt montage og tætning, henvises til vinduesleverandørens anvisninger.

Tagfod (lodret snit)
 Bagmur: H+H Multipladen®
 H+H Murblokken®
 H+H Vægelementet®
 Tagfod med udhæng/25° gitterspær/bærende bjælke
 19 cm bred bjælke indvendig
 Hulmur, 408 mm

U_{i1}	U_{k1}	U_{k2}	U_{k3}	U_{k4}	ψ_{sa}	ψ_{m}	ψ_{k}
W/m ² K				W/mK			
0,16*	0,32	0,26	0,14	0,01	-0,070	0,00	

*Bagmur regnet som Multipladen 535



H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby
 Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

